

カタログの誤表記のお詫びと訂正のお知らせ

2019年12月版「ソーラトン総合カタログ」の掲載内容に誤りがあり、誠に申し訳ございません。ご迷惑をお掛けしましたことを謹んでお詫び申し上げます。

記

2019年12月版「ソーラトン総合カタログ」の誤記箇所とその訂正について

17 ページ

使用部位	ロックウール化粧吸音板	下地材		接着剤
		鋼製天井下地	下地ボード	
屋内	ソーラトン	19型	せっこうボード (タイガーボード)	酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤「吉野サクビボン」 (JIS A 5538適合品) 150g/㎡以上
軒天	ソーラトン 不燃軒天	25型	ケイカル板	【推奨】 変性シリコン樹脂系接着剤 「MPX-1 コニシ株式会社製」又は 「ボードロック310 セメダイン株式会社製」 (JIS A 5538適合品) 300g/㎡以上 酢酸ビニル樹脂系接着剤 (JIS A 5538適合品) 300g/㎡以上 【誤り】

酢酸ビニル樹脂系**溶剤形**接着剤
(JIS A 5538 適合品) 300g/㎡以上
【正しい表記】

18 ページ

使用部位	ロックウール化粧吸音板	接着剤と塗布量	ステーブル又は ネイル等
屋 内	ソーラトン	酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤「吉野サクビボン」 (JIS A 5538適合品) 150g/㎡以上	2mmまたは4mm幅・ 足長19mmのステー ブル又はネイル等
軒 天	ソーラトン不燃軒天	【推奨】 変性シリコン樹脂系接着剤 「MPX-1 コニシ株式 製」又は「ボードロ ック 310 セメダイ ン株式会社製」(JIS A 5538 適合品) 300g/㎡ 以上 酢酸ビニル樹脂系接着剤 (JIS A 5538 適合品) 300g/㎡以上 【誤り】	4mm幅・足長19mm のステンレスステー ブル (SUS304 製以上)

酢酸ビニル樹脂系**溶剤形**接着剤
(JIS A 5538 適合品) 300g/㎡以上
【正しい表記】

酢酸ビニル系接着剤（誤）は水溶性エマルジョン形の接着剤です。万一、水溶性の酢ビ樹脂系接着剤を使用した場合、雨水が侵入した際に接着力が低下し、剥がれる恐れがありますので、必ず、従来の酢ビ系**溶剤形**接着剤を使用するか、今回追加した変性シリコン樹脂系接着剤を、お使いください。